

# 防振ウエイト

製品コード：簡易型ウエイト・溶接一体型ウエイト・分割型ウエイト

## ■概要

真空ポンプおよびフレキシブルチューブに生じる振動エネルギーを効果的に吸収できる安価で汎用性の高い防振装置です。

## ■特長

- ・真空ポンプ用フレキシブルチューブを接続するだけで簡単に防振可能
- ・強磁場で使用できる非磁性材料のご提供も可能です。
- ・特注でのご注文もお受けいたします。
- ・持ち運び用の把手を標準装備



簡易型ウエイト



溶接一体型ウエイト



分割型ウエイト

【仕様】	材質	ニップル	本体サイズ	重量	表面処理
簡易型ウエイト	SS400	NW25/L=190mm	φ150x100mm	約14kg	焼付塗装
		NW40/L=190mm	φ150x100mm	約14kg	焼付塗装
	SUS	NW25/L=190mm	φ150x100mm	約14kg	—
		NW40/L=190mm	φ150x100mm	約14kg	—
溶接一体型ウエイト	SS400	NW25/L=240mm	φ130x180mm	約18kg	焼付塗装
		NW40/L=240mm	φ130x180mm	約18kg	焼付塗装
	SUS	NW25/L=240mm	φ130x180mm	約18kg	—
		NW40/L=240mm	φ130x180mm	約18kg	—
分割型1連ウエイト	SS400	NW25/L=180mm	120x120x210mm	約23kg	無電解ニッケルメッキ
		NW40/L=180mm	120x120x210mm	約23kg	無電解ニッケルメッキ
	SUS	NW25/L=180mm	120x120x210mm	約23kg	—
		NW40/L=180mm	120x120x210mm	約23kg	—
分割型2連ウエイト	SS400	NW25/L=180mmx2本	120x180x120mm	約20kg	無電解ニッケルメッキ
		NW40/L=180mmx2本	120x210x120mm	約23.5kg	無電解ニッケルメッキ
	SUS	NW25/L=180mmx2本	120x180x120mm	約20kg	—
		NW40/L=180mmx2本	120x210x120mm	約23.5kg	—

## 【使用例】

