



標準タッピングモードカンチレバー


製品コード : Tap300-G/Tap300Al-G/Tap190-G/Tap190Al-G




Tap300-G



Tap300Al-G



Tap190-G



Tap190Al-G

【仕様】	Tap300-G	Tap300Al-G	Tap190-G	Tap190Al-G
共振周波数	300kHz	300kHz	190kHz	190kHz
バネ定数	40N/m	40N/m	48N/m	48N/m
長さ	125μm	125μm	225μm	225μm
幅	30μm	30μm	38μm	38μm
厚さ	4μm	4μm	7μm	7μm
コーティング	—	反射アルミニウム	—	反射アルミニウム

AFM Probes : 下記各種カンチレバーにつきまして、お問い合わせ下さい。



Standard Tapping Mode AFM Probes



Soft Tapping Mode AFM Probes



Force Modulation AFM Probes



Contact Mode AFM Probes



Gold Coated AFM Probes



Conductive AFM Probes



Magnetic AFM Probes



High Resolution AFM Probes



Diamond and DLC Coated AFM Probes



All-In-One AFM Probes




Tipless AFM Probes




BudgetComboBox

標準キャリブレーション


製品コード : CS-20NG/HS-20MG/HS-100MG/HS-500MG




CS-20NG
Step Height: 20nm



HS-20MG
Step Height: 20nm



HS-100MG
Step Height: 100nm



HS-500MG
Step Height: 500nm