

MD16 回転導入機		回転導入機(0.5Nm)	回転導入機(1Nm)
▶ 図面(次頁参照)			
概要		<p>・ RD16は、トルク0.5Nmの新しいミニチュアロータリーフィードスルーです。スムーズな回転運動が必要な場所ならどこでも使用できます。0.5Nmの高トルクにより、必要に応じて真空内の任意のギアにかなりのトルクを伝達できます。最大限の耐久性を実現するために、すべてのボールベアリングはDicronite™(W-ジスルフィド)ドライ潤滑剤でコーティングされています。</p>	<p>・ RD16HTは、トルク1Nmの新しいミニチュアロータリーフィードスルーです。スムーズな回転運動が必要な場所ならどこでも使用できます。1Nmの高トルクにより、必要に応じて真空内の任意のギアにかなりのトルクを伝達できます。最大限の耐久性を実現するために、すべてのボールベアリングはDicronite™(W-ジスルフィド)ドライ潤滑剤でコーティングされています。</p>
製品コード		RD16-0035	RD16HT-0035
仕様	シャフト長	35mm	
	トルク	0.5Nm (HTプッシュン : 1Nm)	1Nm
	取付フランジ	ICF34	
	回転運動	連続回転	
	許容加熱温度	200℃	
	圧力範囲	1E-11mbar to 1000mbar	
	構造材料	フルUHV適合	
	ボールベアリング	Dicronite™ドライ潤滑コーティング	